

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 6006 RG YA XVS 1300 Midnight Star **Artikel:** Sissy Bar aus Rohr mit Kissen und Gepäckträger

1 Sissy Bar

1 x 7135 Kissen „RG“

1 x Stückliste und Anbauanleitung

1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

Befestigungsteile vorn:

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube

2 x Unterlegscheibe

2 x Distanzrohr

ISO 7380

DIN 125

SRL 22

M 8 x 60 mm

M 8

18 x 4 x 15 mm

Befestigungsteile hinten:

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube

2 x Unterlegscheibe

2 x Distanzrohr

ISO 7380

DIN 125

M 8 x 50 mm

M 8

18 x 4 x 10 mm



Bild 6006

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2011-05-26 PU			2011-07-13 JF	2011-07-13 JF

Montagehinweis:

- Die Distanzrohre werden jeweils zwischen Sissy Bar und Original Blende montiert.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben.
(falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.