

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 6019 LH KA VN 1700 Classic**Artikel:** Lampenhalter für
Zusatzscheinwerfer**1 Lampenhalter**

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile:

2 x Sechskantschraube

2 x Unterlegscheibe

2 x Distanzscheibe

DIN 933

DIN 9021

DIN 7349

M 6 x 25 mm

M 6

M 8



Bild 6019

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2011-05-04 PU			2011-05-06 JF	2011-05-06 JF

Montagehinweis:

- Zur Montage muss der original Blinkerhalter mit Blinker demontiert werden.
- Die Steckverbinder der Blinkeranschlüsse befinden sich im Hauptscheinwerfer.
- Blinker vom original Blinkerhalter abnehmen.
- **Achtung:**
- Da die Blinkerbefestigungsschraube vom Werk aus sehr fest ist, benötigen Sie einen sehr guten Kreuzschlitzschraubendreher.
- Blinker auf unseren Lampenhalter aufschieben, Kabel durchschieben und mit der Originalschraube befestigen.
- Der Lampenhalter wird mit der Schraube M 6 x 25 mm und Unterlegscheibe befestigt.
- Es wird zusätzlich je eine Distanzscheibe M 8 zwischen Gabelbrücke und Lampenhalter montiert.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben.
(falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen, sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.