

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 6048 BRB HD Softail Blackline, Chrom      **Artikel:** Beifahrer-Rack aus Blech, Chrom  
**Best. Nr.:** 6049 BRB HD Softail Blackline, Schwarz      **Artikel:** Beifahrer-Rack aus Blech, Schwarz

### 1 Beifahrer-Rack

1 x Stückliste und Anbauanleitung  
 1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

#### Befestigungsteile :

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube	ISO 7380	M 8 x 20 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
2 x Sechskantmutter (selbstsichernd)	DIN 985	M 8
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 5 mm



Bild 6048



Bild 6049

### Montagehinweis:

- Sitzbank abnehmen.
- Original Gewindekorb entfernen.
- Beifahrer-Rack aufsetzen und mit den aufgeführten Befestigungsteilen verschrauben.
- Die Distanzrohre werden jeweils zwischen Beifahrer-Rack und Kotflügel montiert.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben.  
 (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

#### Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.**

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2011-09-02 PU			2011-09-07 JF	2011-09-07 JF