

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 6050 FRG HD Softtail Blackline

Artikel: Fahrer Sissy Bar mit Kissen und Gepäckträger, Chrom

Best. Nr.: 6051 FRG HD Softtail Blackline, schwarz

Artikel: Fahrer Sissy Bar mit Kissen und Gepäckträger, Schwarz

1 x Fahrer Sissy Bar

1 x 7136 Kissen „RG“ mittel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

Befestigungsteile vorn:

2 x Sechskantschraube

2 x Unterlegscheibe

DIN 933

DIN 125

3/8" UNC x 2 1/4"

M 10

Befestigungsteile hinten:

1 x Innensechskanthalbrundkopfschraube

1 x Unterlegscheibe

1 x Sechskantmutter (selbstsichernd)

1 x Distanzrohr

ISO 7380

DIN 125

DIN 985

M 8 x 20 mm

M 8

M 8

18 x 4 x 5 mm



Bild 6050_H



Bild 6051_H

Montagehinweis:

- Das Distanzrohr 18 x 4 x 5 mm wird bei der hinteren Befestigung zwischen Kotflügel und Sissy Bar montiert.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben.
(falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2011-09-05 PU			2011-09-07 JF	2011-09-07 JF