

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 6076 G TR Bonneville T 100

**Artikel:** Gepäckträger

**Passend für:** Triumph Bonneville, SE, T 100 und Scrambler

### 1 Gepäckträger

1 x Stückliste und Anbauanleitung

1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

#### Befestigungsteile vorn:

2 x Sechskantschraube

DIN 933

M 8 x 25 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8

#### Befestigungsteile hinten:

1 paar Montagehalter

Montagehalter an Motorrad:

4 x Sechskantschraube

DIN 933

M 8 x 20 mm

Gepäckträger an Montagehalter:

2 x Sechskantschraube

DIN 933

M 8 x 25 mm

4 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8

2 x Sechskantmutter (selbstsichernd)

DIN 985

M 8



Bild 6076

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2012-01-12 PU	2016-12-05 TS		2016-12-05 PU	2016-12-05 JF

## Montagehinweis:

- Der Originale Haltegriff (falls vorhanden) muss demontiert werden und kann nach erfolgter Montage des Gepäckträgers **nicht** wieder montiert werden.
- Sitzbank abnehmen.
- Montagehalter mit den aufgeführten Befestigungsteilen montieren.
- Stossdämpferschraube entfernen.
- Gepäckträger mit den weiter aufgeführten Befestigungsteilen lose vormontieren, ausrichten und fest verschrauben.
- Sitzbank aufsetzen.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.



Bild 6075-78+6080-81\_M

### **Pflege und Wartung:**

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.**