

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 6094 RG TR Thunderbird

**Artikel:** Sissy Bar aus Rohr  
 mit Kissen und Gepäckträger

**Passend für:** Triumph Thunderbird und Storm

**1 Sissy Bar**

**1 x 7135 Kissen „RG“**

1 x Stückliste und Anbauanleitung

1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

**Befestigungsteile vorn:**

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden

SRL 22

2 x Sechskantschraube

DIN 961

M 10 x 1,25 x 60 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 10

2 x Distanzrohr

18 x 4 x 10 mm

**Befestigungsteile hinten:**

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube

ISO 7380

M 8 x 35 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8

2 x Distanzrohr

18 x 4 x 5 mm



Bild 6094

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2012-02-14 PU			2012-03-08 JF	2012 JF

## Montagehinweis:

- Original Schrauben entfernen.
- Decken Sie die Blende mit geeignetem Material ab, um diese vor Beschädigungen zu schützen.
- Sissy Bar von oben auf das Motorrad schieben.
- Sissy Bar mit den aufgeführten Befestigungsteilen anbringen, ausrichten und fest verschrauben.
- Bei der vorderen Befestigung wird das Distanzrohr 18 x 4 x 10 mm zwischen Sissy Bar und Blende montiert.
- Bei der hinteren Befestigung wird das Distanzrohr 18 x 4 x 5 mm zwischen Sissy Bar und Blende montiert.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben  
(falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren

### Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.**