

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 6100 BRB VI Vegas

Artikel: Beifahrer-Rack

Best. Nr.: 6101 BRB VI Vegas, schwarz

Artikel: Beifahrer-Rack, schwarz

Passend für: Vegas, Vegas 8 Ball, Vegas High Ball

1 Beifahrer-Rack

1 x Stückliste und Anbauanleitung

1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

Befestigungsteile:

1 paar Montagehalter

Montagehalter an Motorrad:

4 x Sechskantschraube

DIN 933

M 8 x 16 mm

Beifahrer-Rack an Montagehalter:

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube

ISO 7380

M 8 x 16 mm



Bild 6100

Montagehinweis:

- Seitliche Zierblenden demontieren.
- Montagehalter mit den aufgeführten Befestigungsteilen montieren.
- Beifahrer Rack aufsetzen und mit den aufgeführten Befestigungsteilen montieren.
- Zierblenden montieren.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2012-07-11 PU			2012-07-11 JF	2012-07-11 JF