

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 6116 SU HO CB 1100

Artikel: Sitzbankumrandung

Passend für: CB 1100 und CB 1100 EX (Speichenräder)

1 Sitzbankumrandung

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile vorn links:

1 x Sechskantschraube	DIN 933	M 6 x 30 mm
1 x Unterlegscheibe	DIN 9021	M 6
1 x Distanzrohr		18 x 5,5 x 10 mm

Befestigungsteile vorn rechts:

1 x Sechskantschraube	DIN 933	M 6 x 40 mm
1 x Unterlegscheibe	DIN 9021	M 6
1 x Distanzrohr		18 x 5,5 x 20 mm

Befestigungsteile hinten:

2 x Sechskantschraube	DIN 931	M 8 x 60 mm
4 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 8
2 x Distanzrohr		15 x 3 x 10 mm
2 x Distanzrohr (Nur bei der CB 1100 EX (Speichenräder) verwenden)		14 x 2 x 5 mm



Bild 6116

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2013-06-18 PU	2014-06-03 TS		2014-06-11 JF	2014-06-11 JF

Montagehinweis:

- **Bei der vorderen Befestigung liegen absichtlich unterschiedlich lange Distanzrohre bei, da die Stossdämpfer Aufnahmen unterschiedlich lang sind.**
- Die Distanzrohre hinten werden zwischen Sitzbankumrandung und Blende montiert.
- Sitzbankumrandung lose vormontieren ausrichten und fest verschrauben.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.