

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 6130 DGX YA XV 950 R

**Artikel:** Schutzbügel, extra große Ausführung, schwarz

### 1 Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

#### Befestigungsteile oben:

4 x Anschraubflasche, geprägt		
2 x Zylinderschraube mit Innensechskant	DIN 912	M 6 x 25 mm
2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 6
2 x Zylinderschraube mit Innensechskant	DIN 912	M 8 x 25 mm
2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 8

#### Befestigungsteile unten links:

1 x Gewindestange	DIN 975	M 12 x 320 mm
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 12
1 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 12
1 x Distanzrohr		20 x 4 x 15 mm

#### Befestigungsteile unten rechts:

1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 12
1 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 12
1 x Distanzrohr		20 x 4 x 45 mm

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden SRL 38



Bild 6130

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2014-06-13 PU	2014-08-19 JF		2014-08-19 PU	2014-08-19 JF

## Montagehinweis:

- Original Gewindestange entfernen.
- Montieren Sie den Schutzbügel mit den Anschraubtaschen an die obere Befestigung.
- Gewindestange M 12 x 320 mm durch den Schutzbügel und Rahmen schieben, dabei die aufgeführten Distanzrohre auf die Gewindestange schieben und zwischen Rahmen und Schutzbügel montieren.
- Schutzbügel ausrichten und fest verschrauben.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.



Bild 6130\_M

### **Pflege und Wartung:**

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.**