

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 6132 RR YA XV 950 R

**Artikel:** Rearrack, schwarz

### 1 Rearrack

1 x Stückliste und Anbauanleitung

1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

#### Befestigungsteile oben:

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube                      ISO 7380                      M 8 x 20 mm

#### Befestigungsteile unten:

 2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube                      ISO 7380                      M 8 x 80 mm  
 2 x Distanzrohr    18 x 4 x 15 mm  
 (Entfällt bei kombinierter Montage mit unserem Packtaschenbügel 6131)


Bild 6132

### Montagehinweis:

- Seitliche Original Schraube entfernen.
- Beifahrer Sitz abnehmen.
- Original Schrauben vom hinteren Sitzhalter entfernen.
- Rearrack auf dem Sitzhalter aufsetzen und mit den aufgeführten Befestigungsteilen leicht anschrauben, ausrichten und fest verschrauben.
- Bei der unteren Befestigung wird jeweils eine Unterlegscheibe zwischen Rearrack und Blende montiert.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

### Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.**

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2014-05-11 PU			2014-05-20 JF	2014-05-20 JF