

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 6134 BRB YA XV 950 R

Artikel: Beifahrer-Rack aus Blech, schwarz

1 Beifahrer-Rack

- 1 x Stückliste und Anbauanleitung
- 1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

Befestigungsteile vorn:

1 Montagehalter

Montagehalter an Motorrad:

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube	ISO 7380	M 8 x 25 mm
--	----------	-------------

Befestigungsteile hinten:

1 Montagehalter

Montagehalter an Motorrad:

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube	ISO 7380	M 8 x 16 mm
--	----------	-------------

Beifahrer-Rack an Montagehalter:

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube	ISO 7380	M 8 x 16 mm
--	----------	-------------



Bild 6134

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2014-06-13 PU			2014-06-23 JF	2014-06-23 JF

Montagehinweis:

- Beifahrer Sitz abnehmen.
- Sitzhalter entfernen.
- Montagehalter montieren.
- Beifahrer-Rack aufsetzen, ausrichten und fest verschrauben.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.