

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 6136 RG YA XV 950 R

Artikel: Sissy Bar aus Rohr
 mit Kissen und Gepäckträger, schwarz

1 Sissy Bar

1 x 7135 Kissen „RG“

1 x Stückliste und Anbauanleitung

1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

Befestigungsteile vorn:

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden

SRL 22

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube

ISO 7380

M 8 x 60 mm

2 x Distanzrohr

18 x 4 x 5 mm

Befestigungsteile hinten:

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube

ISO 7380

M 8 x 55 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8



Bild 6136

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2014-06-08 PU	2014-07-01 JF		2014-07-01 PU	2014-07-01 JF

Montagehinweis:

- Bei der vorderen Befestigung wird das Distanzrohr 18 x 4 x 5 mm zwischen Sissy Bar und Blende montiert.
- Bei der hinteren Befestigung wird die Unterlegscheibe M 8 zwischen Sissy Bar und Blende montiert.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen, sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.