

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 6196 RG HD Breakout

Artikel: Sissy Bar aus Rohr mit Kissen und Gepäckträger

Best. Nr.: 6197 RG HD Breakout schwarz glänzend

Artikel: Sissy Bar aus Rohr mit Kissen und Gepäckträger schwarz glänzend

1 Sissy Bar

1 x 7136 Kissen „RG mittel“

1 x Stückliste und Anbauanleitung

1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

Befestigungsteile vorn:

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden

4 x Zylinderinnensechskantschrauben

4 x Unterlegscheibe

4 x Distanzrohr

SRL 22
DIN 912 3/8" UNC x 1 1/4 " (32 mm)
DIN 125 M 10
18 x 4 x 5 mm



Bild 6196

Montagehinweis:

- Original Schrauben herausdrehen.
- Distanzrohre in die Öffnung schieben.
- Sissy Bar aufsetzen, ausrichten und fest verschrauben.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben.
(falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	20170510 PK			20170704 JF	20170704 JF