

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 6210 Ständervergrößerung CRF 1000 L **Artikel:** Fußvergrößerung für Seitenständer, Edelstahl

Passend für: Honda CRF 1000 L Africa Twin (auch DCT) (SD04) 2016 und (SD06) 2017-
 Honda CRF 1000 L Africa Twin (auch DCT) (SD06) 2018-

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Einzelteile:

- 1 Unterteil, 1 x abgewinkelt
- 1 Mittelteil, flach
- 1 Oberteil, 4 x abgewinkelt

Befestigungsteile:

- | | | |
|-------------------------------------|----------|-------------|
| 3 x Senkschraube mit Innensechskant | DIN 7991 | M 5 x 14 mm |
| 3 x Hutkopfmutter flache Ausführung | DIN 917 | M 5 |
| 3 x Unterlegscheibe | DIN 125 | M 5 |
| 3 x Zahnscheibe | DIN 6797 | M 5 |



Bild 6210

Montagehinweis:

- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben
- (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	20171013 PK	20180703 TS		20180822 JF	20180822 JF