

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 6212 Spritzschutz CRF 1000 L

Artikel: Spritzschutz für Topcase,
Edelstahl schwarz

Passend für: Honda CRF 1000 L Africa Twin (auch DCT) (SD04) 2016 und (SD06) 2017-

1 Spritzschutz

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigung oben:

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube	ISO 7380	M 6 x 30 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 6
2 x Unterlegscheibe	DIN 9021	M 6
2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 6

Befestigung unten:

2 x Senkschraube mit Innensechskant	DIN 7991	M 5 x 25 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 9021	M 5
2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 5



Bild 6212

Montagehinweis:

- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben
- (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	20171013 PK			20171020 JF	20171020 JF