

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 6223 BR HD Softail M8 FLHC**Artikel:** Beifahrer Rack**Passend für:**

Harley-Davidson Softail Heritage Classic (Milwaukee-Eight 107/114), (FLHC) 2018-

Wenn die hintere Mutter zur Soziussitzbefestigung eingesetzt ist paßt 6223 auch bei:

Harley-Davidson Softail Deluxe (Milwaukee-Eight 107/114), (FLDE) 2018-

1 Beifahrer-Rack

1 x Stückliste und Anbauanleitung

1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

Befestigungsteile vorn:

Original Schraube verwenden

Befestigungsteile hinten:

1 x Zylinderschraube mit Innensechskant

DIN 912

1/4" UNC x 1 1/4" (32mm)

1 x Unterlegscheibe

DIN 9021

M 6

1 x Distanzrohr einseitig leicht versenkt

22 x 3 x 20 mm



Bild 6223

Montagehinweis:

- Beifahrer Sitz abnehmen.
- Beifahrer Haltegurt entfernen.
- Bei der hinteren Befestigung das Distanzrohr, mit der versenkten Seite nach unten, auf den Kotflügel stellen.
- Beifahrer Rack mit den weiter aufgeführten Befestigungsteilen montieren, ausrichten und alles fest verschrauben.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben.
(falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.

Datum/Name	2018-06-24 PU		2018-07-12 JF	2018-07-12 JF
------------	---------------	--	---------------	---------------