

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 6224 RR HD Softail M8 FLHC

**Artikel:** Rearrack

**Passend für:**

Harley-Davidson Softail Heritage Classic (Milwaukee-Eight 107/114), (FLHC) 2018-

**In Verbindung mit einem Soziussitz paßt 6224 auch bei:**

Harley-Davidson Softail Deluxe (Milwaukee-Eight 107/114), (FLDE) 2018-

**1 Rearrack**

1 x Stückliste und Anbauanleitung

1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

**Befestigungsteile vorn:**

1 x Zylinderschraube mit Innensechskant  
 1 x Unterlegscheibe

DIN 912  
 DIN 125

1/4" UNC x 5/8" (16mm)  
 M 6

**Befestigungsteile unten:**

2 x Sechskantschraube  
 4 x Unterlegscheibe  
 2 x Sechskantmutter  
 2 x Zahnscheibe

DIN 933  
 DIN 125  
 DIN 934  
 DIN 6797

M 6 x 20 mm  
 M 6  
 M 6  
 M 6



Bild 6224

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2018-06-24 PU			2018-07-12 JF	2018-07-12 JF



Bild 6224\_M

## Montagehinweis:

- Original Schrauben vom Nummernschildhalter entfernen.
- Um an die Schrauben, von der Schutzblechunterseite, zu gelangen ist es erforderlich das Motorrad aufzubooken.
- Die Schrauben müssen bei der hinteren Befestigung, vor dem Aufsetzen des Rearrack, durch die Befestigungslöcher geschoben werden (Bild 6224\_M).
- Rearrack mit den aufgeführten Befestigungsteilen montieren, ausrichten und alles fest verschrauben.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben.  
(falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

## Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.**