

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 6244 DGX4 HD Softail Street Bob
 6245 DGX4 HD Softail Street Bob, schwarz
Artikel: Schutzbügel große Ausführung
 aus 38 mm Rohr, konische Form

Passend für: Harley-Davidson Softail Street Bob (Milwaukee-Eight 107/114), (FXBB) 2018-

1 Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile oben:

Zur Befestigung werden die originalen Schrauben verwendet

Befestigungsteile unten links:

1 x Lamellenstopfen für die Rohrenden

SRL 38

1 x Sechskantschraube

DIN 931/933

3/8" UNC x 1 1/2" (38 mm)

1 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 10

1 x Distanzrohr

20 x 4 x 20 mm

Befestigungsteile unten rechts:

1 x Lamellenstopfen für die Rohrenden

SRL 38

1 x Sechskantschraube

DIN 931/933

3/8" UNC x 2" (51 mm)

1 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 10

1 x Distanzrohr mit 5 mm Ansatz

20 x 4 x 25 mm



Bild 6244

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe

Montagehinweis:

- Lammellenstopfen in die Rohrenden drücken.
- Bei der oberen Befestigung die Original Schrauben entfernen.
- Bei der unteren Befestigung die Plastikstopfen herausdrehen.
- Schutzbügel mit den aufgeführten Befestigungsteilen lose vormontieren.
- Die Distanzrohre werden bei der unteren Befestigung zwischen Schutzbügel und Rahmen montiert (Ansatz zum Rahmen zeigend).
- Schutzbügel ausrichten und fest verschrauben.

- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben.
(falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).

- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.