

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 6250 P HD Softail Street Bob **Artikel:** Packtaschenbügel

Best. Nr.: 6251 P HD Softail Street Bob, schwarz **Artikel:** Packtaschenbügel

Passend für: Softail Street Bob (Milwaukee-Eight 107/114), (FXBB) 2018-

1 Paar Packtaschenbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile vorn:

2 x Zylinderschraube mit Innensechskant	DIN 912	3/8" UNC x 4 1/2" (114 mm)
2 x Distanzrohr mit 5 mm Ansatz		22 x 5 x 35 mm
(entfällt bei kombinierter Montage mit Fahrer Sissybar 6252+6253 und Beifahrer-Rack 6256+6257)		
2 x Distanzrohr		22 x 5 x 25 mm
(nur bei kombinierter Montage mit Beifahrer-Rack 6256+6257 verwenden)		

Befestigungsteile hinten:

2 x Zylinderschraube mit Innensechskant	DIN 912	3/8" UNC x 4 1/2" (114 mm)
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 5 mm



Bild 6250

Montagehinweis:

- Die Distanzrohre werden zwischen Rahmen oder Sissy Bar, Beifahrer-Rack und Packtaschenbügel montiert.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben.
(falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2020-03-02 PU			2020-03-04 JF	2020-03-04 JF