

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 6268 P HD Softail Low Rider**Artikel:** Packtaschenbügel**Best. Nr.:** 6269 P HD Softail Low Rider, schwarz**Artikel:** Packtaschenbügel**Passend für:** Harley Davidson Softail Low Rider (Milwaukee-Eight 107/114), (FXLR) 2018-

1 Paar Packtaschenbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile vorn und hinten:

4 x Zylinderschraube mit Innensechskant

DIN 912

3/8" UNC x 4 1/2" (114 mm)

4 x Distanzrohr

18 x 4 x 10 mm

(entfällt bei kombinierter Montage mit unserer Sissy Bar 6272+6273)



Bild 6268

Montagehinweis:

- Die Distanzrohre werden zwischen Rahmen Packtaschenbügel montiert.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2020-06-20 PU			2020-06-23 JF	2020-06-23 JF