

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 6272 RG HD Softail Low Rider
 6273 RG HD Softail Low Rider, schwarz
Artikel: Sissy Bar aus Rohr
 mit Kissen und Gepäckträger

Passend für: Harley-Davidson Softail Low Rider (Milwaukee-Eight 107/114), (FXLR) 2018-

- 1 x Sissy Bar
- 1 x 7136 Kissen „RG“ mittel
- 1 x Stückliste und Anbauanleitung
- 1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

Befestigungsteile vorn:

- | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------------------|
| 2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden | | SRL 22 |
| 4 x Sechskantschraube | DIN 912 | 3/8" UNC x 1" (25 mm) |
| 4 x Unterlegscheibe | DIN 125 | M 10 |
| 4 x Distanzrohr | | 18 x 4 x 5 mm |



Bild 6272_H

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2020-07-22 JF			2020-07-22 PK	2020-07-22 JF

Montagehinweis:

- Um ein Verkratzen des Kotflügels zu verhindern muss die Montage durch 2 Personen erfolgen.
- Decken Sie den Kotflügel mit geeignetem Material ab, um diesen vor Beschädigungen zu schützen.
- Bei der Montage muss das Schutzblech gegen Herabfallen gesichert werden.
- Drehen Sie die Original Schrauben heraus.
- Distanzrohre in die Öffnungen schieben.
- Sissy Bar aufsetzen.
- Sissy Bar lose montieren, ausrichten und alles fest verschrauben.

- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).

- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.