

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 6286 RG BMW R 18

Artikel: Sissy Bar aus Rohr mit Kissen und Gepäckträger

Best. Nr.: 6287 RG BMW R 18, schwarz

Artikel: Sissy Bar aus Rohr mit Kissen und Gepäckträger, schwarz

Für BMW R 18 (OL11) 2021-

1 x Sissy Bar

1 x 7136 Kissen „RG“ mittel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

Befestigungsteile:

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden

SRL 22

4 x Zylinderschraube mit Innensechskant

DIN 912

M 8 x 30 mm

4 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8

4 x Distanzrohr mit Ansatz

Ø 20 x 12 mm



Bild 6286_H



Bild 6286_V

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2021-11-15 PU			2022-01-19 JF	2022-01-19 JF



Bild 6286_M



Bild 6284+6286_M

Montagehinweis:

- Drehen Sie die Originalschrauben heraus.
- Distanzrohre in die Öffnungen schieben.
- Sissy Bar aufsetzen.
- Sissy Bar ausrichten und alles fest verschrauben.

- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen, sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.