

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7171 DGX HD V-Rod Muscle

Artikel: Schutzbügel, große Ausführung
 aus 38 mm Rohr

1 Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile oben:

2 x Anschraubflasche abgewinkelt

Lasche an Motorrad:

4 x Sechskantschraube

DIN 931

M 10 x 60 mm

4 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 10

4 x Distanzrohr

18 x 4 x 30 mm

Schutzbügel an Lasche:

2 x Sechskantschraube

DIN 931

M 10 x 25 mm

4 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 10

2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)

DIN 985

M 10

Befestigung unten:

1 x Verbindungsflasche

Lasche an Motorrad:

2 x Innensechskantschraube

DIN 912

M 8 x 25 mm

Schutzbügel an Lasche:

2 x Innensechskantschraube

DIN 912

M 10 x 40 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 10

2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)

DIN 985

M 10

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden

SRL 38



Bild 7171

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2009-04-08 PU			2009-10-06 JF	2009-10-06 JF

Montagehinweis:

- **Für die Montage muss das Motorrad aufgebockt sein, nicht auf dem Seitenständer stehend.**
- Die Montage muss durch 2 Personen erfolgen, um ein Verkratzen der Kunststoffverkleidung zu verhindern.
- Decken Sie alle Verkleidungsteile mit geeignetem Material ab, um diese vor Beschädigungen zu schützen.
- Montieren Sie die Verbindungslasche mit den aufgeführten Befestigungsteilen.
- Die Verbindungslasche wird zwischen Rahmen und Verkleidung montiert.
- Anschraubflasche, Seite für Seite, montieren.
- Montieren Sie dann den Schutzbügel mit den aufgeführten Befestigungsteilen.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen, sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.