

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7250 RG HO CMX 500 Rebel

Artikel: Sissy Bar aus Rohr mit Kissen und Gepäckträger, schwarz

1 Sissy Bar

1 x 7136 Kissen „RG mittel“

1 x Stückliste und Anbauanleitung

1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

Befestigungsteile:

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden

SRL 22

4 x Innensechskanthalbrundkopfschraube

ISO 7380

M 8 x 35 mm

4 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8

4 x Distanzrohr

18 x 4 x 8 mm



Bild 7250

Montagehinweis:

- Das Distanzrohr wird jeweils zwischen Sissy Bar und Motorrad montiert.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben.
(falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen, sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2018-06-06 PU			2018-06-12 JF	2018-06-12 JF