

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7298 MS HO CB 1300

Artikel: Motorschutzbügel, stabil

Best. Nr.: 7299 MS HO CB 1300 schwarz

Artikel: Motorschutzbügel, stabil, schwarz

1 Paar Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile oben:

2 x Lasche klein

Lasche an Schutzbügel:

2 x Sechskantschraube	DIN 933	M 10 x 25 mm
2 x Zahnscheibe	DIN 6797	M 10
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10

Schutzbügel an Motorrad:

2 x Sechskantschraube	DIN 931	M 10 x 70 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
2 x Sechskantmutter	DIN 934	M 10
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 40 mm

Befestigungsteile mitte:

2 x Lasche geschlitzt

Lasche an Schutzbügel:

2 x Sechskantschraube	DIN 933	M 10 x 25 mm
2 x Zahnscheibe	DIN 6797	M 10
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10

Schutzbügel an Motorrad:

Zur Montage werden die Originalschrauben verwendet.

Befestigungsteile unten:

2 x Gegenlasche geprägt		
4 x Sechskantschraube	DIN 933	M 6 x 30 mm
8 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 6
4 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 6

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2007-05-17 PU			2007-07-21 JF	2007-07-21 JF



Bild 7298



Bild 7299

Montagehinweis:

- Montieren Sie die Laschen mit den M 10 x 25 Schrauben und Unterlegscheiben lose am Schutzbügel.
- Montieren Sie den Schutzbügel mit den weiter aufgeführten Befestigungsteilen lose am Motorrad, Schutzbügel ausrichten und verschrauben.
- Bei der unteren Befestigung werden die Schrauben von der Motor Seite nach außen montiert
- Die Distanzrohre werden jeweils zwischen Schutzbügel und Rahmen montiert.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen, sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.