

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7329 ES HO XRV 750 Africa Twin

Artikel: Enduro Schutzbügel, schwarz

1 Paar Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile oben:

1 x Verbindungshalter

Verbindungshalter an Rahmen

2 x Sechskantschraube	DIN 933	M 6 x 30 mm
2 x Zahnscheibe	DIN 6797	M 6
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 6

Schutzbügel an Verbindungshalter

2 x Sechskantschraube	DIN 933	M 8 x 25 mm
4 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 8

Befestigungsteile unten:

2 x Sechskantschraube	DIN 933	M 8 x 40 mm
2 x Zahnscheibe	DIN 6797	M 8
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
2 x Distanzscheibe	DIN 7349	M 8

Befestigungsteile hinten:

1 x Gewindestange	DIN 975	M 10 x 345 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 9021	M 10
2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 10
2 x Distanzrohr		20 x 4 x 35 mm



Bild 7329

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	03.04.2001 RD	03.04.2001 RD	03.04.2001 TS	10.04.2001 PR	18.04.2001 JF



Bild 7329_M

Montagehinweis:

- Zur Montage des Verbindungshalters müssen die Kühler gelöst werden. (Je 3 Schrauben: zwei seitlich, eine hinter der Gummiabdichtung)
- Bei der unteren Befestigung werden die Distanzscheiben zwischen Motorschutz und Schutzbügel montiert.
- Bei der hinteren Befestigung wird die original Gewindestange ausgebaut und gegen die M 10 x 345 mm ausgetauscht, wobei die Distanzrohre aufgeschoben werden.
- Der Schutzbügel wird lose mit den aufgeführten Befestigungsteilen montiert, ausgerichtet und danach fest verschraubt.