

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7469 MS SU GSF 650 Bandit
Best. Nr.: 7470 MS SU GSF 650 Bandit

Artikel: Motorschutzbügel, stabil
Artikel: Motorschutzbügel, stabil, schwarz

1 Paar Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile oben:

2 x Lasche gerade

Lasche an Schutzbügel:

2 x Sechskantschraube	DIN 933	M 10 x 25 mm
2 x Zahnscheibe	DIN 6797	M 10
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10

Schutzbügel an Motorrad:

2 x Sechskantschraube	DIN 931	M 10 x 110 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
2 x Sechskantmutter	DIN 934	M 10
2 x Distanzrohr		18 x 3,75 x 50 mm

Befestigungsteile mitte:

2 x Rohrschelle einseitig	DIN 3016 D1	30 x 25 W 1
2 x Sechskantschraube	DIN 933	M 10 x 25 mm
2 x Zahnscheibe	DIN 6797	M 10
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10

Befestigungsteile unten:

2 x Gegenlasche geprägt		
4 x Innensechskantschraube	DIN 912	M 6 x 30 mm
8 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 6
4 x Sechskantmutter (selbstsichernd)	DIN 985	M 6



Bild 7469

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2005-04-06 PU			2005-04-08 JF	2005-04-08 JF

Montagehinweis:

- Montieren Sie die Laschen mit den M 10 x 25 Schrauben und Unterlegscheiben lose am Schutzbügel.
- Montieren Sie den Schutzbügel mit den weiter aufgeführten Befestigungsteilen lose am Motorrad, Schutzbügel ausrichten und verschrauben.
- Die Distanzrohre werden jeweils zwischen Schutzbügel und Rahmen montiert.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.