

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 7576 RG YA XVS 1300 Custom

**Artikel:** Sissy Bar aus Rohr mit Kissen und Gepäckträger, schwarz

**1 Sissy Bar**

**1 x 7136 Kissen „RG“ mittel**

1 x Stückliste und Anbauanleitung

1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

**Befestigungsteile:**

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden

4 x Innensechskanthalbrundkopfschraube

4 x Unterlegscheibe

4 x Distanzrohr

ISO 7380

DIN 125

SRL 22

M 8 x 60 mm

M 8

18 x 4 x 10 mm



Bild 7576

### Montagehinweis:

- Die Distanzrohre werden jeweils zwischen Sissy Bar und Originalblende montiert.
- Bei der Montage ist es erforderlich die Sissy Bar vorn ein wenig aufzuziehen.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

### Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen, sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.**

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2016-06-11 PU			2016-06-14 JF	2016-06-14 JF