

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7686 RG KA Vulcan S

Artikel: Sissy Bar aus Rohr
 mit Kissen und Gepäckträger, schwarz

- 1 Sissy Bar
- 1 x 7135 Kissen „RG“
- 1 x Stückliste und Anbauanleitung
- 1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

Befestigungsteile:

1 Paar Montagehalter

Montagehalter an Motorrad:

Zur Montage werden die Originalschrauben verwendet.

Sissy Bar an Montagehalter:

Befestigungsteile vorn:

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden		SRL 22
2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube	ISO 7380	M 8 x 16 mm

Befestigungsteile hinten:

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube	ISO 7380	M 8 x 20 mm
2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 8



Bild 7686

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2016-08-04 PU			2016-08-11 JF	2016-08-11 JF

Montagehinweis:

- Entfernen Sie beide Kunststoffblenden und den dahinter liegenden Metallhalter.
- Montieren Sie den beiliegenden Montagehalter mit den Originalschrauben.
- Kunststoffblenden montieren.
- Sissy Bar mit den aufgeführten Befestigungsteilen montieren.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen, sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.