

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 7687 FRG KA Vulcan S

**Artikel:** Fahrer Sissy Bar mit Kissen und Gepäckträger, schwarz

**1 Sissy Bar**

**1 x 7136 Kissen „RG mittel“**

1 x Stückliste und Anbauanleitung

1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

**Befestigungsteile:**

1 Paar Montagehalter kurz

(entfällt bei kombinierter Montage mit unserem Packtaschenbügel 7684)

1 Paar Montagehalter lang

(nur bei kombinierter Montage mit unserem Packtaschenbügel 7684 zu verwenden)

**Montagehalter an Motorrad:**

Zur Montage werden die Originalschrauben verwendet.

**Sissy Bar an Montagehalter:**

**Befestigungsteile vorn:**

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube

ISO 7380

M 8 x 40 mm

**Befestigungsteile hinten:**

1 x Innensechskanthalbrundkopfschraube

ISO 7380

M 8 x 30 mm

1 x Distanzrohr

18 x 4 x 5 mm



Bild 7687

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2016-08-04 PU			2016-08-11 JF	2016-08-11 JF

## Montagehinweis:

- Sozius Sitz abnehmen.
- Sitzhalter entfernen.
- Fahrer Sitz mit der Original Schraube befestigen.
- Entfernen Sie beide Kunststoffblenden und den dahinter liegenden Metallhalter.
- Montieren Sie den beiliegenden Montagehalter mit den original Schrauben.
- Kunststoffblenden montieren.
- Sissy Bar mit den aufgeführten Befestigungsteilen montieren.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

### **Pflege und Wartung:**

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen, sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.**