

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7989 ES TR Tiger 955 i

Artikel: Enduro Schutzbügel, schwarz

1 Paar Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile vorn:

2 x Zylinderschraube mit Innensechskant	DIN 912	M 12 x 65 mm
2 x Zahnscheibe	DIN 6797	M 12
4 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 12
2 x Sechskantmutter	DIN 934	M 12

Befestigungsteile hinten links:

1 x Zylinderschraube mit Innensechskant	DIN 912	M 12 x 50 mm
1 x Zahnscheibe	DIN 6797	M 12
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 12
1 x Sechskantmutter	DIN 934	M 12
1 x Distanzrohr		20 x 4 x 10 mm

Befestigungsteile hinten rechts:

1 x Zylinderschraube mit Innensechskant	DIN 912	M 12 x 65 mm
1 x Zahnscheibe	DIN 6797	M 12
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 12
1 x Sechskantmutter	DIN 934	M 12
1 x Distanzrohr		20 x 4 x 10 mm

Verbindung unten:

1 x Verbindungslasche		
2 x Sechskantschraube	DIN 933	M 10 x 25 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
2 x Zahnscheibe	DIN 6797	M 10

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2002-08-07 RD	2003-04-01 JF	2003-05-15 TS	2003-04-01 PR	2003-04-01 JF



Bild 7989

Montagehinweis:

- Montieren Sie den Schutzbügel mit den aufgeführten Befestigungsteilen an das Motorrad.
- Verbinden Sie dann beide Seiten mit der Verbindungslasche

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.